

Técnicas integradas



Datos técnicos

Dimensiones (an x al x pr):	510 x 460 x 350 mm
Presión de trabajo máx.:	6 bar
Caudal de aire comprimido mín.:	2,5 bar, sin aceite
Consumo de aire comprimido:	aprox. 120 l / min
Peso:	aprox. 18 kg

El TSA 10

es el aparato pulverizador de mano ideal para panaderías, pastelerías y bollerías. La **TSA 10** funciona a baja presión y gracias a sus dimensiones compactas, puede utilizarse en cualquier sitio y en cualquier momento. Su carcasa de acero aloja de forma segura todas las válvulas de control, así como el depósito a presión. La **TSA 10** requiere un caudal de aire comprimido sin aceite de 2,5 bar, como mínimo. La **TSA 10** se ha convertido en un elemento auxiliar imprescindible en cualquier obrador y goza

de gran aceptación gracias a la robusta construcción artesanal de todos sus materiales. Todos los materiales que entran en contacto con el desmoldeante son aptos para alimentos. La **TSA 10** resulta fácil de limpiar y funciona exclusivamente a baja presión. Por medio de las válvulas de control resulta posible ajustar exactamente la presión de trabajo de máx. 6 bar., al desmoldeante utilizado en cada momento. Una válvula de seguridad protege el depósito contra un exceso de presión.

DÜBÖR®