

Técnicas integradas



El TSA 800

es el aparato pulverizador de desmoldeante de uso universal para todas las bandejas y moldes. Su principio constructivo modular le permite ofrecer la solución óptima para cualquier exigencia de producción. ¡Nos adaptamos a sus demandas y necesidades! Cada etapa de ampliación pulveriza nuestros desmoldeantes en sus moldes de forma limpia y económica. El aparato consta de una carcasa metálica en acero fino o recubierta de resina epoxi, que aloja los componentes eléctricos y neumáticos. Gracias al brazo de boquillas regulable resulta posible pulverizar en moldes de distintas alturas. El transportador adicional se adapta a la línea

de transporte existentes sin necesidad de laboriosos trabajos de instalación.

En combinación con el transportador, la **TSA 800** puede funcionar independientemente con su cinta transportadora propia o bien puede integrarse en su línea. El cuadro eléctrico cuenta con reguladores automáticos para las diversas dimensiones de los moldes. El dispositivo de aspiración evita la formación de neblina de aceite en el área de trabajo y contribuye así a la seguridad y a la limpieza en su obrador.

Datos técnicos

Acometida eléctrica:	400 V corriente trifásica, 16 A
Acometida de aire:	6 bar, sin aceite
Velocidad de la cinta transportadora:	conforme a sus demandas
Dimensiones de la cinta transportadora:	longitud 1.710 mm o 2.510 mm Ancho: 500 mm
Altura de trabajo:	conforme a sus demandas
Estaciones de pulverización:	máx. 5 con moldes redondos máx. 10 con moldes angulosos